



Модель		CTV1-T1000CFG	
Номинальная холодопроизводительность	кВт	1001	
Номинальная теплопроизводительность	кВт	-	
Номинальная потребляемая мощность охлаждения	кВт	319	
Номинальная потребляемая мощность нагрева	кВт	-	
Номинальный ток	А	578	
Максимальный пусковой ток	А	845	
Максимальный рабочий ток	А	1026	
Источник питания	Ф/В~/Гц	3/380/50	
Испаритель	Тип	Кожухотрубный	
	Расход воды	м <sup>3</sup> /ч	172
	Диаметр входного / выходного трубопровода	DN	150
	Перепад давления	кПа	73
	Максимальное давление	МПа	1
Компрессор	Марка	Bitzer	
	Тип	Полугерметичный винтовой компрессор	
	Регулировка мощности	12,5% - 25% - 37,5% - 50% - 62,5% - 75% - 87,5% - 100%	
	Количество	шт	2
	Режим запуска	Y- Δ	
Вентилятор	Тип	Осевой малошумный вентилятор	
	Поток воздуха	м <sup>3</sup> /ч	400000
	Количество	шт	16
Хладагент	Тип	R134a	
	Количество контуров	шт	2
	Объём загрузки	кг	200
Размеры	Длина	мм	10372
	Глубина	мм	2300
	Высота	мм	2510
Вес	НЕТТО	кг	9200
	Рабочий вес	кг	9590