



SHIVAKI

Чиллер с винтовым компрессором и воздушным охлаждением

Модель		CTV1-T600CFG	
Номинальная холодопроизводительность	кВт	601	
Номинальная теплопроизводительность	кВт	-	
Номинальная потребляемая мощность охлаждения	кВт	189	
Номинальная потребляемая мощность нагрева	кВт	-	
Номинальный рабочий ток	А	341	
Максимальный ток при старте	А	845	
Максимальный рабочий ток	А	523	
Источник питания	Ф/В~/ГЦ	3/380/50	
Испаритель	Тип	Кожухотрубный	
	Расход воды	м³/ч	103
	Диаметр входного / выходного трубопровода	DN	125
	Перепад давления	кПа	56
	Максимальное давление	МПа	1
Компрессор	Тип	Полу-герметичный винтовой компрессор	
	Регулировка мощности	25% - 50% - 75% - 100%	
	Режим запуска	Y- Δ	
Вентилятор	Поток воздуха	м³/ч	250000
	Количество	шт	10
Хладагент	Тип	R134a	
	Количество контуров	шт.	1
Размеры	Длина	мм	6310
	Глубина	мм	2300
	Высота	мм	2510
Вес	НЕТТО	кг	5500
	Рабочий вес	кг	5750