

**SHIVAKI****Чиллер с винтовым компрессором и воздушным охлаждением**

Характеристики		Единица измерения	Показатели
Модель			CTV2-T800CFG
Номинальная холодопроизводительность		кВт	810
Номинальная теплопроизводительность		кВт	-
Номинальная потребляемая мощность охлаждения		кВт	254
Номинальная потребляемая мощность нагрева		кВт	-
Номинальный рабочий ток		А	423
Максимальный ток при старте		А	910
Максимальный рабочий ток		А	471
Источник питания		Ф/В-ГЦ	3/380/50
Испаритель	Тип	-	Кожухотрубный
	Расход воды	м ³ /ч	141
	Диаметр входного / выходного трубопровода	DN	200
	Перепад давления	кПа	67
	Максимальное давление	мПа	1
Компрессор	Тип	Полу-герметичный винтовой компрессор	
	Регулировка мощности	25% - 37,5% - 50% - 62,5% - 75% - 87,5% - 100%	
	Режим запуска	Y- Δ	
Вентилятор	Поток воздуха	м ³ /ч	290000
	Количество	шт	12
	Мощность	кВт	26,6
	Рабочий ток	А	60
Хладагент	Тип	R134a	
	Количество контуров	шт.	2
Габаритные размеры	Длина	мм	7200
	Глубина	мм	2250
	Высота	мм	2460
Вес агрегата	НЕТТО	кг	8330
	Рабочий вес	кг	8450